



RK
ELEVACIONES

EREF25

AUTOELEVADOR ELÉCTRICO
CON BATERÍAS DE LITIO



AUTOELEVADOR ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO

Características del producto

Aspecto de diseño completamente nuevo y estampado de placa de acero.

Sin emisiones de escape.

Más silencioso que otro tipo de autoelevadores.

Ruedas No marking



EREF25

Tipo de Energía	Batería
Carga nominal	2.500 kg
Distancia del centro de carga	500 mm
Tipo de conducción	Asiento
Longitud con horquilla	3.380 mm
Longitud sin horquilla	2.310 mm
Ancho promedio	1.150 mm
Altura sin marco de elevación	2.000 mm
Altura del marco superior	2.145 mm
Máx. Altura de trabajo	3.995 mm
Distancia entre ejes	1.515 mm
Máx. Velocidad de elevación sin carga	380 mm/s
Máx. Velocidad de elevación con carga	280 mm/s
Máx. Velocidad sin carga	15 km/h
Máx Velocidad con carga	14 km/h
Máx. Ángulo de escalada	≤15%
Peso total	4.200 kg
Rueda	2*/2
Modelo de neumático	Neumático sólido
Neumático delantero	7.00-12
Neumático trasero	18*7-8
Freno de mano	Pedal hidráulico
Tipo de freno	M-Hand
Voltios/capacidad de la batería	48V/500Ah